

01.08.23

Прайс-лист на сопутствующие товары

№	Наименование, тип и длина	Ед. изм.	Цена, руб.	Описание
Уплотнители для профлиста и металлочерепицы				
1	Уплотнитель С-21: симметричный, 1метр	шт.	50	Укладывается на и под профлист С-21
2	Уплотнитель МП-20: верхний, 1,1метра	шт.	50	Укладывается на профлист МП-20
3	Уплотнитель Супермонтеррей / Монтеррей: верхний, 1,1метра	шт.	75	Укладывается на металлочерепицу СуперМонтеррей, Монтеррей
4	Уплотнитель НС-35: симметричный, 1метр	шт.	55	Укладывается на и под профлист НС-35
5	Уплотнитель С-44 ГОСТ: нижний, верхний, 1метр	шт.	80	Укладывается на и под профлист С-44 ГОСТ
6	Уплотнитель Н-60: нижний, верхний, 0,845 метра	шт.	90	Укладывается на и под профлист Н-60
7	Уплотнитель Н-75: нижний, верхний, 0,75 метра	шт.	90	Укладывается на и под профлист Н-75
8	Уплотнитель универсальный Эконом ППУ (30°40), 2 метра	шт.	65	Укладывается на и под металлочерепицу, профлисты МП 20, С-21
9	Уплотнитель универсальный самоклеющийся , ППУ (30°40): крупные ячейки \ вентилируемый \ импортный , 2 метра	шт.	290	Срок службы до 25 лет. Универсальный уплотнитель — наиболее быстрый и удобный способ заполнения зазоров, образующихся при монтаже металлочерепицы и профнастила. Для удобства монтажа выпускается с клеевым слоем.
Герметизирующие материалы				
10	ПСУЛ (Предварительно сжатая уплотнительная лента) 15*6\30 (5,6м.): ширина,мм.\толщина,мм до расширения\толщина,мм после расширения\длина ролика	шт.	295	Предназначена для уплотнения стыков любых конструкций, для которых критичны вопросы герметизации, в том числе водостоков и вентиляционных коммуникаций. Плотность 50 кг/м3
11	ПСУЛ (Предварительно сжатая уплотнительная лента) 20*6\30 (5,6м.): ширина,мм.\толщина,мм до расширения\толщина,мм после расширения\длина ролика	шт.	370	
12	Соединительная (клеепереносящая) лента для подкровельных, фасадных пленок, 0,015м\50м	шт.	495	Лента клеевая армированная, применяется для соединения швов изоляции, прежде всего подкровельных, фасадных пленок. Благодаря армированной сетке, лента обладает повышенной прочностью на разрыв
13	Герметик Битумный для кровли (черный) 260 мл	шт.	275	Однокомпонентный битумный герметик, обладающий отличной адгезией к большинству строительных материалов: металлу, дереву, бетону, пластику, битумным поверхностям. Влагостойкий, не требует предварительного грунтования, удобен в нанесении.
14	Герметик Гибридный для кровли и фасада (прозрачный) 290 мл	шт.	870	Высокотехнологичный однокомпонентный быстросохнущий герметик на основе силанизированного полимера обеспечивающий полное сцепление с поверхностью через 2 часа после нанесения, гарантирует полную защиту от атмосферных воздействий. Отличается: быстрым отверждением, возможностью окрашивания валиком или кистью через час после нанесения, 100% гидроизоляцией, в том числе во время ливней или под водой, универсальностью для всех поверхностей, в том числе влажных, долговечностью и экономичностью.
Ремонтные эмали				
15	Эмаль для металлочерепицы и профнастила KUDO RAL \ 520 ml	шт.	485	Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем,
16	Эмаль ремонтная во флаконе с кисточкой для металлочерепицы и профнастила KUDO RAL \ 15 ml	шт.	295	Высококачественная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения сколов, царапин, мелких задиров и других незначительных дефектов лакокрасочных покрытий металлочерепицы, профнастила, различных металлоконструкций
Монтажные пены и другие материалы				
17	Вентиляционная лента LUXARD: 5м \ 10см	шт.	570	ПВХ лента обеспечивает приток воздуха в подкровельное пространство, предотвращает попадание в подкровельное пространство мусора
18	Аэроэлемент конька \ хребта: 5м \ 23,5см	шт.	1540	Представляет собой мембрану из прочного нетканого синтетического материала с двумя боковыми гофрированными полосами из алюминия. Применение: предназначен для естественной вентиляции подкровельного пространства, предотвращения задувания снега под конек, защиты стропильной системы и утеплителя от преждевременного гниения, а также повышения эффективности теплоизоляции.
19	Монтажная пена полиуретановая профессиональная Remont PLUS 745 ml	шт.	590	Однокомпонентная полиуретановая пена нового поколения, обладающая выходом до 65 литров и улучшенной производительностью, обеспечивающими экономию при нанесении. Всесезонная, высокие термо и звукоизоляционные свойства, низкое вторичное расширение, отличная адгезия к большинству строительных материалов, устойчивость к плесени и влаги, затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
20	Очищающая жидкость МОМЕНТ 500/650ml	шт.	480	Очищающая жидкость прекрасно подходит для эффективного удаления неотвердевшей пены, а также очистки клапана и пистолета